

# Les chariots préparateurs de commandes

Ce tableau de l'offre réunit les informations fournies par les constructeurs ayant répondu à nos questions. Il ne prétend pas à l'exhaustivité mais les principaux acteurs du secteur y figurent.

CONSTRUCTEUR	MODÈLE	DÉSIGNATION DU PRÉPARATEUR DE COMMANDE	SI PLATE-FORME ÉLEVABLE HAUTEUR MAXIMALE DE LÈVÉE (mm)	CAPACITÉ MAXIMALE DE CHARGE (Kgs)	TENSION DE LA BATTERIE (Volts)	CAPACITÉ DE LA BATTERIE (A/h)	CARACTÉRISTIQUE MAJEURE DU MODÈLE
ATLET <a href="#">site web</a>	TEMPO (4 modèles)	Préparateur au sol et sol +1	950	1200 à 2000	24	300 à 600	Ordinateur de bord, système de stabilité S3, moteur AC, timon classique ou type "guidon de moto"
	ERGOPICKER (4 modèles)	Préparateur à nacelle élevable	1200 à 8250	1000	24	330 à 720	Système d'identification des allées. Commandes côté fourches ou côté mât. Plate-forme adaptable
	OMNI (4 modèles)	chariot tridirectionnel à nacelle élevable	2900 à 13460	1000 à 1600	48 à 80	560 à 840	Pour allées étroites. Technologie Can Bus. Fourches tri-directionnelles ou télescopiques
BT FRANCE <a href="#">site web</a>	OSE 120/120P/250/250P	Préparateur au sol sur 1 ou 2 niveaux	980	1200-2500	24	600	Option plateforme élevable et/ou fourches éleposables
	OSE 180X	Préparateur au 1 <sup>er</sup> niveau	800	1800	24	600	Fourches éleposables, longueurs de fourches 1750 à 2850 mm
	OSE 120CB	Préparateur / gerbeur	4100	1200	24	620	Combinaison préparateur de commandes/gerbeur
	OME100 / M / N / NW / OP	Préparateur à nacelle	1700-9500	1000	24 / 48	600/620	Moyennes et grandes hauteurs d'élévation
	VCE 100 / 135 / 150	Chariot combi	6210/12650	1000/1500	24 / 48	700/1200	Combi monobloc ou articulé bi ou tridirectionnel
	Ergomover	Préparateur/tracteur	-	500	24	600	Modulaire, nombreux rolls possibles
CATERPILLAR <a href="#">site web</a>	NO20NT	Préparateur au sol	-	2000	24	465	Commande par timon, direction assistée disponible en option
	NO20NE/NO10NSF	Préparateur au sol	-	2000/1000	24	375/465	Direction électrique 360°, courant alternatif, Levée complémentaire des fourches pour mise à niveau de la palette sur NO10NSF/NO10NSPF/NOL10NF
	NO20NSP/NO10NSPF	Préparateur d au sol	930	2000/1000	24	375/465	Volant élevable sur NO20NE
	NOL10N / NOL10NF / NOL10NV	Préparateur 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> niveau	1 150	1000	24	465	
	NOM10K	Préparateur à nacelle	2500 à 4000	1000	24	620	Direction électrique 360°, courant alternatif, modèle compact
CROWN <a href="#">site web</a>	NOH10N / NOH10NH	Préparateur à nacelle	3200 à 6200 / 4100 à 10000	1000	24 ou 48	775	Mât de conception unique brevetée, vaste plateforme, contrôle ergonomique nouvelle génération
	GPC3020 / 3040 / 3060 / 3045 / 3055	Préparateur au sol	950 mm en option	1200 / 2000 / 2700	24	465/620	direction électronique X10, système de freinage Egen entièrement électrique, poste de travail personnalisable
	LP3010 / 3020 / 3010H / 3020H	Préparateur 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> niveau	1195 à 1790	1000	24	465/625	Palette à hauteur de plancher cabine / Levée auxiliaire des fourches
	SP3511/3521/3512/3522	Préparateur à nacelle	6 260	1000 et 1250	24	500/800	Motorisation AC, freinage intelligent IBS, Contrôle de vitesse linéaire, palette à hauteur du plancher cabine
	TSP6000 / 1,5 TSP	chariot tridirectionnel à nacelle élevable	10315 / 12245	1250 / 1500	48 / 72	1120 / 600-800	Siège MoveControl (pivotant 4 positions, commandes sur accoudoirs, conduite assise ou debout) /siège rabattable
FENWICK <a href="#">site web</a>	WAVE 50-84 / 50-118	Préparateur à nacelle élevable	2135 / 2995	135	24	195	Nacelle à plate-forme élevable pour picking Plateau supérieur élevable électriquement
	N20 / N24 / N24 HP	Préparateurs au sol	-	2000/2400/2400	24	620	Station de travail (bureau) entre les fourches et poste de conduite
	N20L	Préparateur au sol	-	1200	24	620	N20L : Mise à niveau de la palette pour faciliter le picking + possibilité de gerbage
	N20LI	Préparateur au sol	-	1200-2000 sur levée initiale	24	620	N20LI : levée des longerons pour prise d'une 2 <sup>e</sup> palette (préparation en couche ou transfert)
	N20VI	Préparateur à nacelle élevable	1150	2000	24	480	Fourches au sol. Picking occasionnel au 1 <sup>er</sup> niveau. Direction électronique assistée avec retour automatique au neutre
HUBTEX <a href="#">site web</a>	N20 V01/V02/VI - V10 01/02/03/04-V11 01/02 - V12 01/02	Préparateurs à nacelle élevable	1150 - 2100 - 5350 - 8900	1000/700-1000-1100-1200	24 / 48	480-600-450	Picking intensif sol et 1erniveau. Accès cariste sur la palette. Mise à niveau de la palette
	EZK	P-f de préparation multidirectionnelle	7000 / 10000	8000 / 12000	48 / 80	930 / 1250	Système à deux mures pour stabilité parfaite ou Système à ciseaux
	MQ	Chariot élévateur latéral + p-f amovible	8 000	2000 / 3000	48 / 80	620/775/930	Chariot élévateur latéral électrique + p-f de préparation pour profilés alu, plastique, etc / ou pour bois, panneaux, lambris.
HYSTER <a href="#">site web</a>	MU Op (2121)	Chariot latéral préparateur	10 000	3000	48 / 80	450 à 775	Chariot latéral électrique multidirectionnel préparateur de commande
	LO2.0M/LO2.0 Advance+	Préparateur au sol	130	2000	24	400	Courant alternatif + Can Bus
	LO2.0L	Préparateur au sol à p-f élevable	1500	2000	24	400	Courant alternatif + Can Bus
	K1.0L / K1.0H	Préparateur à petite / grande hauteur	3200 / 8000	1000	24	560	Can Bus + moteur fixe réducteur en base tournante / Stabilité nacelle en hauteur
	K1.0 M	Préparateur de moyenne à haute levée	4220	1000	48	480	Choix des mats et chassis jusqu'à 10 m de levée cabine
JUNGHEINRICH <a href="#">site web</a>	C1.0 - C1.3 / C1.5	Chariot tridirectionnel à nacelle élevable	6930 - 9430 / 11930	1000 - 1300/1500	48	700 à 1000	Mât en structure triangulaire + Can Bus + tête tri directionnelle étroite
	ECE 118 / 220/225	Préparateur au sol	-	1800 / 2000 / 2500	24	620	Conduite par timon ou volant (JetPilot), motorisation AC et Can Bus, hauteur de plateforme basse
	ECE 220/225 HP	Préparateur au sol	840	2000 / 2500	24	465	Direction électrique (JetPilot), motorisation AC, plateforme basse élevable pour picking au 1 <sup>er</sup> niveau
	ECE 320SH / 310 / 310 HP	Préparateur au sol	-	1000 / 2000	24	465	Levée des fourches pour une préparation de commande plus ergonomique, p-f élevable pour picking au 1 <sup>er</sup> niveau
	EKS 110	Préparateur à nacelle élevable	2800	1000	24	620	Préparateur avec levée auxiliaire de 800 mm ou p-f LG, motorisation AC, Can Bus, possib. double commande.
JUNGHEINRICH <a href="#">site web</a>	EKS 210	Préparateur à nacelle élevable	6000	1000	48	465	Préparateur avec levée auxiliaire de 810 mm, motorisation AC, Can Bus, possib. double commande. Fonction de navigation.
	EKS 312	Préparateur à nacelle élevable	9500	1200	48	620	Préparateur avec levée auxiliaire de 810 mm ou p-f LG, motorisation AC, Can Bus, possib. double commande. Fonction de navigation.

## Chariots préparateurs de commandes (suite)

CONSTRUCTEUR	MODÈLE	DÉSIGNATION DU PRÉPARATEUR DE COMMANDE	SI PLATE-FORME ÉLEVABLE, HAUTEUR MAXIMALE DE LÈVÉE (mm)	CAPACITÉ MAXIMALE DE CHARGE (Kgs)	TENSION DE LA BATTERIE (Volts)	CAPACITÉ DE LA BATTERIE (A/h)	CARACTÉRISTIQUE MAJEURE DU MODÈLE
<b>KOMATSU</b> <a href="#">site web</a>	MWQ20.1R / MWQ10.1R / MWQ07.3R	Préparateur au sol	990	2000/1000/700	24	480	Direction électrique
<b>LOC</b> <a href="#">site web</a>	C12 PF AC	Préparateur en porte à faux	-	1200	24 V	620 A/h	Motorisation AC - permet de prendre les palettes perdues grâce à ses fourches porte à faux.
	C10LC AC	Préparateur avec levée complémentaire	720 mm	1000	24V	465 A/h	Motorisation AC - Les fonctions translation et élévation sont disponibles de chaque côté de l'appareil.
	C20 AC	Préparateur de commande	-	2000	24V	465 A/h	Motorisation AC - Les fonctions translation et élévation sont disponibles de chaque côté de l'appareil.
<b>LOGITRANS</b> <a href="#">site web</a>	LOGIRUNNER	Préparateur électrique	Double p-f fixe	500	24V	100/180	Silencieux, rapide et efficace, technologie AC, options disponibles
<b>MITSUBISHI</b> <a href="#">site web</a>	OPB 20NS / 10NSF	Préparateur au sol	-	1000 / 2000	24	375/465	Direction électrique 360°, courant alternatif, levée complémentaire des fourches pour mise à niveau de la palette sur OPB10NSF / OPB10NSPF / OPB10NF
	OPB 20NSP / 10NSPF	Préparateur au sol	930	1000 / 2000	24	375/465	
	OPBL 10N / 10NF / 10NV	Préparateur 1 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> niveau	1150	1000	24	465	
	OPBM10K	Préparateur à nacelle	2500 à 4000	1000	24	620	Direction électrique 360°, courant alternatif, modèle compact
	OPBH 10N / 10NH	Préparateur à nacelle	3200 à 6200 / 4100 à 10000	1000	24 / 48	775	Mât de conception unique brevetée, vaste plateforme, contrôle ergonomique nouvelle génération
<b>NISSAN</b> <a href="#">site web</a>	PPL	Préparateur au sol, p-f fixe	-	2000	24	600	Commandes style "guidon de direction électrique active", technologie AC. Petite levée des fourches (type transpalette)
	PPF / PPD / PPC / PPS	Préparateur au sol	950	1200 ou 2000	24	600	P-f. fixe ou éleable selon modèle et levée des fourches. Commandes "guidon de direction électrique active", techno AC
	OPM / OPH / OPC / OPS	Préparateur à nacelle éleable	2900 / 5300 / 6100 / 8250	1000	24	750	Grande stabilité et visibilité à travers le mât, moteur à excitation séparée
	MAN UP 1000 à 1600	tridirectionnel à nacelle éleable	6200 à 13460	1000 à 1600	48 - 80	700-840	Technologie AC, console de commande centrale ou divisée
<b>OM CARRELLI ELEVATORI</b> <a href="#">site web</a>	XLOGOac	Préparateur horizontal	900	2000	24	480	Picking performant, moteur AC puissant, technologie Can Bus, timon ergonomique, freinage régénérateur
	XOP1 / XOP2ac / XOP3ac	Préparateur vertical	1900 / 4365 / 8880	1100	24 / 48	480/640	Compact, moteur AC puissant, freinage régénérateur / MasterDrive
	XOP07ac	Préparateur vertical à petite levée	1200	700	24	480	Timon ergonomique, moteur AC, freinage régénérateur, eABS, EasyDrive
	XNAac	tridirectionnel	10430	1500	80	840	Moteur AC, pré-sélection de niveau, modularité, MasterDrive, freinage régénérateur
<b>OMG</b> <a href="#">site web</a>	602	Préparateur de commande à nacelle éleable	2900	1000	24	420	Plateforme cariste avec élévation jusqu'à 2.900 mm du sol pour picking manuel jusqu'à 4.500 mm.
	GENIUS	Préparateur tridirectionnel à nacelle	15.000	2000	48	620	Préparateurs type combi, indiqués pour allées étroites (VNA) et niveaux de pose très élevés.
<b>ROCLA</b> <a href="#">site web</a>	TP20aco	Préparateur sol + 1 <sup>e</sup> niveau	-	2000	24	295	Moteurs AC - conduite par timon
	P20ac / PD20ac	Sol + 1 <sup>e</sup> niveau / sol + 1 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> niveau	- / 930	2000	24	600	Moteurs AC - conduite par mini volant - direction électrique 360 degrés
	PF10ac / PDF10ac	Préparateur au sol / au sol + 1 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> niveau	- / 930	1000	24	600	Moteurs AC - Levée complémentaire des fourches - conduite par mini volant - direction électrique 360 degrés
	PL10ac / acf / acv	Préparateur à nacelle éleable moyenne hauteur	de 1150 à 1700	1000	24	465	Moteurs AC. Fourches dans le prolongement de la p-f / Levée complémentaire des fourches / Fourches à écartement variable
	PHS10ac / PHX10ac	Préparateur à nacelle éleable grande hauteur	de 4100 à 10000	1000	24 / 48	775	Moteurs AC, mâts Integral duplex ou triplex, picking jusqu'à 11500 mm
<b>SAMAG (D3M)</b> <a href="#">site web</a>	PICK20 / PICK22	Préparateur au sol ou éleable	1185	2000	24	240/280	Conduite par timon réversible
	MAX 1 H 1200/1800	Préparateur éleable	1195 / 1790	1000	24	400/600	Double poste de conduite
	MAX 1 L H 1200/1800 / MAX 2/3/4	Préparateur éleable / levée additionnelle	1195 / 7200	1000	24 / 48	375 à 625	
	LOGIS PICK	Préparateur au sol	560	2000	24	230	Conduite par timon, courant alternatif AC POWER
<b>STILL</b> <a href="#">site web</a>	CX 20 / CX-5 16 / CX-M 10	Préparateur au sol. option p-f éleable	930	2000 / 1600 / 1000	24	600	Principe de construction modulaire. Levée ergonomique des fourches
	KANVAN	Tracteur, préparateur au sol Train de remorques	-	4000	24	620	Combinaison d'un tracteur et d'un chariot élévateur
	EXU-H	Transpalette avec levée, préparateur	-	2000	24	240	Levée des fourches pour une préparation ergonomique et évitant le mal de dos.
	EK10 / EK11/12	Préparateur à nacelle éleable	2100 / 5100/8900	1000/1100/1200	24 / 48	620	Ergonomie, robustesse, rendement élevé. Avec ou sans levée auxiliaire
	MX-X	tridirectionnel à nacelle éleable	13300	1500	80	930	Ergonomie, modularité, performances, design
<b>TOYOTA</b> <a href="#">site web</a>	7 LOP 25 / 7 LOP 12	Préparateur au sol	980 / 800	2500 / 1200	24	300/620	Commandes par timon avec entrée code PIN
	7 LOP 10CW / 7 LOP 10CF	Préparateur au sol et 1 <sup>e</sup> niveau	1100 / 1880	1000	24	465/620	Commandes par timon avec entrée code PIN
<b>YALE</b> <a href="#">site web</a>	MO20F / MO20FHD	Préparateur au sol	-	2000	24	400	Technologie AC / vitesse de translation élevée
	MO20 / MO20S / MO20FF	Préparateur au sol & 1 <sup>e</sup> niveau	1200 / 1700	2000	24	420-560 / 620	Technologie AC
	MO10E / MO10E-SL/WP	Préparateur au sol 1 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> niveau	1200 / 3200	1000	24	560	Technologie AC fourches fixe / Technologie AC Levée auxiliaire ou caisse palette
	MO10 / MO10S	Préparateur moyenne / grande levée	5400 / 8500	1000	48	300/400-600	Technologie AC. Picking intensif moyenne/grande hauteur. Option accès cariste sur la palette
	MTC10 / MTC13 / MTC15	tridirectionnel à nacelle éleable	11930	1000/1300 / 1500	48 / 80	700 - 1000	Technologie AC / Mât renforcé triforme ou quadriforme / tête rotative à 180° équipé d'un pantographe